

## Vysielačka Midland ALAN 42 DS MULTI



Predstavujeme Vám novú verziu obžúbenej ružnej CB vysielaky ALAN 42 Nový model ALAN 42DS dostal do výbavy digitálnysquelch ,ANL filtre – blokovania hluku, filtre ktoré eliminujú rušivé šумы a praskanie spôsobené externými zdrojmi, palubnou sústavou vo

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

### Cena

Základná cena s DPH175,50 €

Cena po zžave142,68 €

Predajná cena175,50 €

Predajná cena bez DPH142,68 €

Zžava

Suma DPH32,82 €

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

## Popis

### Predstavujeme Vám novú verziu obľúbenej ruťnej CB vysielacia ALAN 42

Nový model ALAN 42DS dostal do výbavy digitálny squelch, ANL filtre – blokovania hluku, filtre ktoré eliminujú rušivé šumy a praskanie spôsobené externými zdrojmi, palubnou sústavou vozidla a podobne.

Ruťná CB vysielacia ALAN 42DS zachováva rovnaké funkcie ako bývalý Alan 42: je to multinormová vysielacia, ktorá vám umožňuje prácu v akejkoľvek európskej CB norme a teda umožňuje legálne použitie vo všetkých krajinách Európy. Digitálny squelch je automatické nastavenie umlôvať šumu, ktoré eliminuje potrebu používania manuálneho nastavovania umlôvať. Automaticky sa aktivuje podľa prijatého vstupného signálu; filtre ANL na druhej strane zlepšujú zvuk a robia ho čistejším, čím odstraňujú rušenie spôsobené vonkajšími zdrojmi alebo vozidlom, ako je napríklad hluk spôsobený zapávaním. Medzi ďalšie zaujímavé funkcie patrí EMG -okamžitý výber núdzového kanálu, voľba nízkeho a vysokého vysielacieho výkonu -1W/4W, funkcie SCAN - vyhľadávanie kanálu na ktorom prebieha komunikácia, DualWatch- sledovanie dvoch kanálov.

### VLASTNOSTI:

- Pásmo: MultiNorm
- Výkon: 1 W / 4 W
- Prevádzkový režim: F3E (FM), A3E (AM).
- Impedancia antény: 50 Ohm.
- Reproduktor: 8 Ohm 0,5W
- Mikrofón: kondenzátorový
- Napájanie: min. 7.2VDC, max. 13,8VDC; nom. 12,6VDC
- Možnosť napájania s AA akumulátorov alebo palubnej sústavy 12 V DC
- Citlivosť prijímať pri 10dB S / N: 0,5V (AM), 0,25V (FM)
- Selektivita: viac ako 60 dB
- Audio frekvenčný rozsah: 400-2400 Hz
- Medzifrekvencia: I ° 10,695 MHz / II ° 455 KHz

#### • Odber:

pri zapnutej vysielace bez prijímania signálu: 100 mA keď je úsporný režim vypnutý, alebo 45 mA pri zapnutom úspornom režime pri vysielaní na maximálny výkon: 900mA

- Potlačenie harmonických frekvencií vysielace: viac ako 70 dB
- Núdzový kanál (EMG)
- Blokovanie klávesnice (LOCK)
- Indikátor stavu batérie
- Prepínať H/L – vysoký/nízky výkon
- Tlačidlo na podsvietenie displeja
- Výber modulácie AM/FM
- Funkcia SCAN, Dualwatch-DW
- Anténny konektor: BNC
- 2-pólový konektor pre príslušenstvo
- Rozmery: 30x70x140 mm.
- Hmotnosť: 220 gr. (bez batérií).

### BALENIE OBSAHUJE

- Vysielacia Alan 42DS
- Anténa
- Klip na opasok
- Popruh na zápästie
- Akupúzdru na 8 A-A dobíjajúcich akumulátorov
- Akupúzdru na 6 A-A akumulátorov
- Stenová nabíjačka kupre akupúzdru na 8 A-A dobíjajúcich akumulátorov,

- Adaptér ktorý umožní použiť vysielaku vozidle s napájaním zo zapalovača, alebo 12V zásuvky a s externou- napríklad magnetickou anténou.

// //