CB anténa PNI LED 850, 85 cm, 300 Watt, skladacia, svieti pri prenose a montážny kábel PNI T601











CB anténa PNI LED 850, 85 cm, 300 Watt, skladacia, svieti pri prenose a montážny kábel PNI T601

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Základná cena s DPH37,00 €

Cena po z?ave30,08 €

Predajná cena37,00 €

Predajná cena bez DPH30,08 €

Z?ava

Suma DPH6,92 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis

PNI-LED850FC - Skladacia PNI LED 850 CB anténa, 85 cm, 26-28 MHz, 300 Watt, svieti po?as vysielania, typ závitu PL, bez príslušenstva

LED cievka - svieti po?as emisie

Skladacia CB anténa PNI LED 850 je pokra?ovaním nového radu CB antén, navrhnutých tak, aby bolo využitie CB pásma jedine?né.

Anténa zaru?uje vynikajúci komunika?ný výkon a zlepšuje vidite?nos? na maximum.

Cievka antény je vybavená diódami, ktoré pri prechode rádiovou frekvenciou vyžarujú svetlo. Cievka sa automaticky rozsvieti, ke? rádio vysiela, ?ím indikuje správnu ?innos? zariadenia.

D?žka antény 85 cm

CB anténa PNI LED 850 s d?žkou 85 centimetrov pomáha vysielaniu a príjmu v CB pásme na vzdialenos? až 10 km (za ideálnych podmienok, bez prekážok).

Faktory ovplyv?ujúce komunika?nú vzdialenos?:
» *D?žka antény:* Dlhšie antény budú ma? vä?ší dosah vysielania a príjmu.
» *Miesto montáže:* ?ím vyššie je anténa namontovaná, tým lepší je dosah.
» *Kvalita inštalácie* : Chyby pri inštalácii budú ma? za následok vysoké SWR a obmedzený dosah.
» *Okolitý terén:* Okolitý terén zohráva obrovskú úlohu pri ur?ovaní dosahu. Prekážky, ako sú budovy alebo horské oblasti, obmedzia dosah.

Možnosti využitia

Anténu je možné namontova? bu? na PL magnetickú základ?u alebo na samostatne zakúpenú pevnú podperu (napríklad: **PNI SPA100** , **PNI SPA125** , **PNI L21**).

Otestujte SWR na otvorenom priestranstve pomocou reflektometra. V niektorých prípadoch môže by? potrebné zvýši? alebo skráti? vodi?, aby sa dosiahla optimálna hodnota SWR.

Pre optimálne výsledky odporú?ame, aby tento postup, nazývaný **kalibrácia** , vykonal špecializovaný personál.

Poznámka: Antény PNI sú z výroby kalibrované na frekvenciu 27,225 MHz (kanál 22) .

PNI-T601 - Prepojovací kábel PNI T601 pre závitové antény obsahuje zástr?ku PL259



D?žka

D?žka kábla je 4 m, ?o vám umožní namontova? anténu kdeko?vek na vozidle, kde je to pre vás výhodné, a napriek tomu sa budete môc? spoji? s rádiovou stanicou CB.



Kompatibilita

Kábel PNI T601 je možné použi? na montáž antény typu PL.



PNI-LED850FC - Skladacia PNI LED 850 CB anténa, 85 cm, 26-28 MHz, 300 Watt, svieti po?as vysielania, typ závitu PL, bez príslušenstva

Identifikácia produktu
Kód produktu

Pracovná páska

Farba produktu (hrot)

Farba cievky

PNI-LED850FC - Skladacia PNI LED 850 CB anténa, 85 cm, 26-28 MHz, 300 Watt, svieti po?as vysielania, typ závitu PL, bez príslušenstva

Všeobecné charakteristiky
Pracovná frekvencia

Po?et kanálov

Použitý maximálny výkon

Minimálne SWR v strede pásma

D?žka

Impedancia

Materiál

Typ konektora

Priemer otvoru

ve?kos?

Polarizácia

Pracovná vzdialenos?

Magnetická základ?a

Prevádzková teplota

sklopná

Balenie obsahuje
Anténa rádiovej stanice

PNI-LED850FC - Skladacia PNI LED 850 CB anténa, 85 cm, 26-28 MHz, 300 Watt, svieti po?as vysielania, typ závitu PL, bez príslušenstva

// //