

**CB anténa PNI LED 850, 85 cm, 300 Watt, skladacia, svieti pri prenose a
montážny kábel PNI T601**





CB anténa PNI LED 850, 85 cm, 300 Watt, skladacia, svieti pri prenose a montážny kábel PNI T601

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

Základná cena s DPH37,00 €

Cena po z?ave30,08 €

Predajná cena37,00 €

Predajná cena bez DPH30,08 €

Z?ava

Suma DPH6,92 €

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis

PNI-LED850FC - Skladacia PNI LED 850 CB anténa, 85 cm, 26-28 MHz, 300 Watt, svieti po?as vysielania, typ závitú PL, bez príslušenstva

LED cievka - svieti po?as emisie

Skladacia CB anténa PNI LED 850 je pokračovaním nového radu CB antén, navrhnutých tak, aby bolo využitie CB pásma jedinečné.

Anténa zaručuje vynikajúci komunikačný výkon a zlepšuje viditeľnosť na maximum.

Cievka antény je vybavená diódami, ktoré pri prechode rádiovou frekvenciou vyžarujú svetlo. Cievka sa automaticky rozsvieti, keď rádio vysielá, čím indikuje správnu činnosť zariadenia.

Dĺžka antény 85 cm

CB anténa PNI LED 850 s dĺžkou 85 centimetrov pomáha vysielaniu a príjmu v CB pásme na vzdialenosť až 10 km (za ideálnych podmienok, bez prekážok).

Faktory ovplyvňujúce komunikačnú vzdialenosť:

- » *Dĺžka antény*: Dlhšie antény budú mať väčší dosah vysielania a príjmu.
- » *Miesto montáže*: Čím vyššie je anténa namontovaná, tým lepší je dosah.
- » *Kvalita inštalácie*: Chyby pri inštalácii budú mať za následok vysoké SWR a obmedzený dosah.
- » *Okolité terén*: Okolité terén zohráva obrovskú úlohu pri určovaní dosahu. Prekážky, ako sú budovy alebo horské oblasti, obmedzia dosah.

Možnosti využitia

Anténu je možné namontovať buď na PL magnetickú základňu alebo na samostatne zakúpenú pevnú podperu (napríklad: **PNI SPA100**, **PNI SPA125**, **PNI L21**).

Otestujte SWR na otvorenom priestranstve pomocou reflektometra. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zvýšiť alebo skrátiť vodič, aby sa dosiahla optimálna hodnota SWR.

Pre optimálne výsledky odporúčame, aby tento postup, nazývaný **kalibrácia**, vykonal špecializovaný personál.

Poznámka: Antény PNI sú z výroby kalibrované na frekvenciu 27,225 MHz (kanál 22).

PNI-T601 - Prepojovací kábel PNI T601 pre závitové antény obsahuje zástrčku PL259




Dĺžka

Dĺžka kábla je 4 m, čo vám umožní namontovať anténu kdekoľvek na vozidle, kde je to pre vás výhodné, a napriek tomu sa budete môcť spojiť s rádiovou stanicou CB.



Kompatibilita

Kábel PNI T601 je možné použiť na montáž antény typu PL.



PNI-LED850FC - Skladacia PNI LED 850 CB anténa, 85 cm, 26-28 MHz, 300 Watt, svieti počas vysielania, typ závit PL, bez príslušenstva

Identifikácia produktu

Kód produktu

Pracovná páska

Farba produktu (hrot)

Farba cievky

PNI-LED850FC - Skladacia PNI LED 850 CB anténa, 85 cm, 26-28 MHz, 300 Watt, svieti po?as vysielania, typ závitú PL, bez príslušenstva

Všeobecné charakteristiky

Pracovná frekvencia

Po?et kanálov

Použitý maximálny výkon

Minimálne SWR v strede pásma

D?žka

Impedancia

Materiál

Typ konektora

Priemer otvoru

ve?kos?

Polarizácia

Pracovná vzdialenos?

Magnetická základ?a

Prevádzková teplota

sklopná

Balenie obsahuje

Anténa rádiovéj stanice

PNI-LED850FC - Skladacia PNI LED 850 CB anténa, 85 cm, 26-28 MHz, 300 Watt, svieti po?as vysielania, typ závitú PL, bez príslušenstva

// //