

CB anténa PNI PNI ML75, foldable, 26-28MHz, 300W



CB anténa PNI PNI ML75, foldable, 26-28MHz, 300W



Anténa PNI ML75 CB pracuje vo frekvenčnom rozsahu 26-28 MHz. Je dlhý 75 cm a dokáže komunikovať na vzdialenosť až 8 km (za ideálnych podmienok používania).

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

Základná cena s DPH34,50 €

Cena po zľave28,05 €

Predajná cena34,50 €

Predajná cena bez DPH28,05 €

Zľava

Suma DPH6,45 €

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis

Anténa PNI ML75 CB pracuje vo frekvenčnom rozsahu 26-28 MHz. Je dlhý 75 cm a dokáže komunikovať na vzdialenosť až 8 km (za ideálnych podmienok používania).

PNI ML75 je ideálny pre vodičov TIR, nákladných áut alebo áut, ktorí chcú produkt, ktorý zaisťuje dobrú komunikáciu v premávke.

SWR menej ako 1,2:1 a maximálny podporovaný výkon 300 W (krátkodobo) sú základné špecifikácie, ktoré odporúčajú tento produkt tým najnáročnejším používateľom.

Anténa so závitom typu PL

Pri výbere CB antény je potrebné vziať do úvahy nasledujúce aspekty:

- spôsob pripevnenia antény (pevná podpera alebo magnetická základňa)
- dĺžka antény a umiestnenie antény na vašom aute alebo kamióne

CB anténa je v zostave stanica-anténa veľmi dôležitá, pretože *od nej závisí kvalita vysielaného a prijímaného signálu.*

Anténa PNI ML75 CB je jednou z mála PL antén, ktorú je možné nakloniť o 90 stupňov pre vstup do nízko položených priechodov, garáží alebo parkovísk.

Kompatibilné príslušenstvo PNI

Anténa PNI ML75 CB so závitom Ø16mm je kompatibilná so všetkými magnetickými základňami typu PL. Napríklad: **PNI 145/PL** a s pevnými montážnymi podperami:

- podpera s káblom **PNI T941** alebo podpera **PNI SPA100** pre montáž na kufr
- podpora **PNI SPA110**, **PNI SPA120** pre montáž antény na zrkadlo alebo kovovú lištu
- Podpera **PNI L1**, **L2**, **L20 alebo L21** pre montáž pomocou trhacích nitov alebo skrutiek priamo na telo

// //