

CB PNI LED 1000 anténa, 80 cm, 26-30 MHz, 300 Watt, svieti po?as vysielania



CB PNI LED 1000 - CB anténa s káblom a pevným montážnym držiakom, s LED svetlom



CB anténa s káblom a pevným montážnym držiakom, s LED svetlom.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

Základná cena s DPH31,50 €

Cena po z?ave25,61 €

Predajná cena31,50 €

Predajná cena bez DPH25,61 €

Z?ava

Suma DPH5,89 €

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis

LED cievka

CB anténa PNI LED 1000 je pokračovaním nového radu CB antén, navrhnutých tak, aby bolo využitie CB pásma jedinečné. Anténa zaručuje vynikajúci komunikačný výkon a zlepšuje viditeľnosť na maximum.

Cievka antény je vybavená diódami, ktoré vyžarujú svetlo, keď sú prekročené rádiovou frekvenciou. Cievka sa automaticky rozsvieti pri vysielaní rádia, čím indikuje správnu činnosť zariadenia. Čím vyšší je vyžarovací výkon, tým vyššia je svetivosť LED diód.

Dĺžka 80 cm

CB anténa PNI LED 1000 s dĺžkou 80 centimetrov pomáha vyžarovaniu a príjmu v CB pásme na vzdialenosť až 10 km (v ideálnych podmienkach, bez prekážok).

Faktory ovplyvňujúce komunikačnú vzdialenosť:

- **Dĺžka antény** : dlhšie antény budú mať väčší dosah ako kratšie antény.
- **Miesto montáže** : Čím vyššie je anténa namontovaná, tým lepší je dosah.
- **Kvalita inštalácie** : chyby pri inštalácii, ako napríklad nedostatok hmotnosti, povedú k vysokej hodnote SWR a obmedzenému dosahu.
- **Okolité reliéf** : Okolité reliéf zohráva obrovskú úlohu pri určovaní rozsahu pôsobenia. Prekážky, ako sú budovy alebo zalesnené oblasti, obmedzia rozsah činnosti.

Vrátane kábla a držáka na pevné uchytienie

Vďaka priloženému príslušenstvu (motýľový držák, kábel RG58 a zástrčka PL259) sa montáž antény stáva jednoduchou a rýchlou vecou:

- Pripojte anténu k samostatne zakúpenej pevnej podpore (napríklad: **PNI SPA100** , **PNI SPA110** , **PNI L1**), ktorá bola predtým namontovaná na automobile.
- Otestujte SWR na otvorenom priestranstve pomocou reflektometra. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zvýšiť alebo skrátiť vodič, aby sa dosiahla optimálna hodnota SWR. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame, aby tento postup, nazývaný **kalibrácia** , vykonal autorizovaný personál so špeciálnym vybavením. *Poznámka: PNI antény sú z výroby kalibrované na frekvenciu 27,225 MHz (kanál 22)* .
- Pripojte konektor PL259 na konci anténneho kábla do konektora antény na zadnej strane stanice.

Identifikácia produktu

Kód produktu	PNI-LED1000
Pracovná páska	
Farba produktu (hrot)	Strieborná
Farba cievky	Čierna
Všeobecné charakteristiky	
Pracovná frekvencia	26 - 30 MHz
Použitý maximálny výkon	300 W
Minimálne SWR v strede pásma	menej ako 1,2
Dĺžka	81 cm
Impedancia	50 ohmov
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ
Dĺžka kábla	4 m
Pracovná vzdialenosť	12 km
Prevádzková teplota	-26 °C ~ +80 °C
sklopný	Áno, do 90 stupňov
Balenie obsahuje	
Anténa rádiovkej stanice	áno

Kábel RG58	áno
Zástr?ka PL259	áno
Pevný montážny držiak	áno

// //