CB PNI LED 1000 anténa, 80 cm, 26-30 MHz, 300 Watt, svieti po?as vysielania



CB PNI LED 1000 - CB anténa s káblom a pevným montážnym držiakom, s LED svetlom



CB anténa s káblom a pevným montážnym držiakom, s LED svetlom.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Základná cena s DPH31,50 €

Cena po z?ave25,61 €

Predajná cena31,50 €

Predajná cena bez DPH25,61 €

Z?ava

Suma DPH5,89 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis

LED cievka

CB anténa PNI LED 1000 je pokra?ovaním nového radu CB antén, navrhnutých tak, aby bolo využitie CB pásma jedine?né. Anténa zaru?uje vynikajúci komunika?ný výkon a zlepšuje vidite?nos? na maximum.

Cievka antény je vybavená diódami, ktoré vyžarujú svetlo, ke? sú prekro?ené rádiovou frekvenciou. Cievka sa automaticky rozsvieti pri vysielaní rádia, ?ím indikuje správnu ?innos? zariadenia. ?ím vyšší je vyžarovací výkon, tým vyššia je svietivos? LED diód.

D?žka 80 cm

CB anténa PNI LED 1000 s d?žkou 80 centimetrov pomáha vyžarovaniu a príjmu v CB pásme na vzdialenos? až 10 km (v ideálnych podmienkach, bez prekážok).

Faktory ovplyv?ujúce komunika?nú vzdialenos?:

- **D?žka antény** : dlhšie antény budú ma? vä?ší dosah ako kratšie antény.
- **Miesto montáže** : ?ím vyššie je anténa namontovaná, tým lepší je dosah.
- **Kvalita inštalácie** : chyby pri inštalácii, ako napríklad nedostatok hmotnosti, povedú k vysokej hodnote SWR a obmedzenému dosahu.
- **Okolitý reliéf** : Okolitý reliéf zohráva obrovskú úlohu pri ur?ovaní rozsahu pôsobenia. Prekážky, ako sú budovy alebo zalesnené oblasti, obmedzia rozsah ?innosti.

Vrátane kábla a držiaka na pevné uchytenie

V?aka priloženému príslušenstvu (motý?ový držiak, kábel RG58 a zástr?ka PL259) sa montáž antény stáva jednoduchou a rýchlou vecou:

- Pripojte anténu k samostatne zakúpenej pevnej podpere (napríklad: **PNI SPA100** , **PNI SPA110** , **PNI L1**), ktorá bola predtým namontovaná na automobile.
- Otestujte SWR na otvorenom priestranstve pomocou reflektometra. V niektorých prípadoch môže by? potrebné zvýši? alebo skráti? vodi?, aby sa dosiahla optimálna hodnota SWR. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporú?ame, aby tento postup, nazývaný **kalibrácia** , vykonal autorizovaný personál so špeciálnym vybavením. *Poznámka: PNI antény sú z výroby kalibrované na frekvenciu 27,225 MHz (kanál 22)* .
- Pripojte konektor PL259 na konci anténneho kábla do konektora antény na zadnej strane stanice.

Identifikácia produktu	
Kód produktu	PNI-LED1000
Pracovná páska	
Farba produktu (hrot)	Strieborná
Farba cievky	?ierna
Všeobecné charakteristiky	
Pracovná frekvencia	26 - 30 MHz
Použitý maximálny výkon	300 W
Minimálne SWR v strede pásma	menej ako 1,2
D?žka	81 cm
Impedancia	50 ohmov
Materiál	Nehrdzavejúca oce?
D?žka kábla	4 m
Pracovná vzdialenos?	12 km
Prevádzková teplota	-26 °C ~ +80 °C
sklopný	Áno, do 90 stup?ov
Balenie obsahuje	
Anténa rádiovej stanice	áno

Kábel RG58	áno
Zástr?ka PL259	áno
Pevný montážny držiak	áno

// //