

CB ru?ná vysielacia?ka PNI HP62 Zostava E



CB ru?ná vysielacia?ka PNI HP62 Zostava E





Prenosná CB rádiová stanica PNI Escort HP 62, viac štandardná, 4 W, 12 V, AM-FM, 5-stupňová nastaviteľná ASQ, 9-úrovňová RF zisk, dvojité hodinky, skenovanie, zámok

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

Základná cena s DPH77,00 €

Cena po zľave62,60 €

Predajná cena77,00 €

Predajná cena bez DPH62,60 €

Zľava

Suma DPH14,40 €

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis

Multifunkčná podsvietená obrazovka

Podsvietená obrazovka zobrazuje aktuálny pracovný režim stanice: aktívne funkcie (EMG, LOCK, SC, DW), frekvenčné pásmo a číslo zvoleného kanálu, ako aj silu prijímaného a vysielaného signálu.

Prenosné, malé rozmery

Stanica PNI Escort HP 62 CB, podobne ako vysielacia, je vďaka malým rozmerom, iba 73 x 35 x 92 mm, mimoriadne prístupná a pohodlná na používanie – bez napájacieho adaptéra. Stanicu tak môžete umiestniť do ľakej opierky alebo do obmedzených priestorov na palubnej doske akéhokoľvek auta. Kábel adaptéra je dlhý 30 cm.

Viacere funkcie

Aj keď je PNI Escort HP 62 malý, je vybavený väčšinou funkcií potrebných pre CB stanicu, čím uspokojí nároky každého užívateľa. Funkcie ako RF Gain, Scan, Automatic Squelch, Dual Watch alebo vyvolanie posledného kanálu umožňujú prispôbenie stanice rôznym komunikačným potrebám.

Konektivita: BNC konektor, 2-kočíková zástrčka a zástrčka PL259

Rádiová stanica PNI Escort HP 62 CB má dvojaké využitie: v aute ako mobilná stanica spolu s anténou namontovanou na tele a vonku ako prenosná stanica inštaláciou BNC antény a batérií (voliteľné príslušenstvo). Pripojenia mikrofónu a reproduktora umožňujú pripojenie 2-pínového headsetu, s ktorým môžeme komunikovať handsfree.

Video prezentácia

PNI Flex 27 antenna for PNI Escort HP 62 length 48 cm type BNC UK

Kód produktu	PNI-HP62
Brandi	PNI
Všeobecné charakteristiky	
Frekvencia	26,965-27,405 MHz
Typ emisného pásma	AM-FM
kanály	40
kŕmenie	12 V
Rozmery (Š x V x H / hmotnosť)	73 x 35 x 92 mm (bez napájacieho adaptéra) / 332 g (vrátane adaptéra)
Sitlivosť (10dB)	0,5uV (AM) 0,25uV (FM)
Výkon zvuku reproduktora	0,5 W
Skreslenie zvukového signálu	menej ako 3 % pri 1 kHz
Emisný výkon	4 W
Modulácia	90 % +/- 5 %
Absorbovaný prúd	900 mA
Model	Prenosný
Pamäť EEPROM	Áno
Jack pre prídavný externý reproduktor	Áno
Špeciálne vlastnosti	
Dvojité hodinky	Áno
Skenovanie kanálov	Áno
RF zisk	Áno, 9 úrovni
ASQ - Automatický squelch	Áno, 5 úrovni
Zámok klávesnice	Áno
LCR - posledný zvolený kanál	
Viacfarebná obrazovka	Oranžová
Núdzové tlačidlo kanála 9/19	Áno

Pamäťové kanály	Áno
ASQ nastaviteľné	Áno
SQ - Squelch	Áno
RF PWR	Áno
merať SWR	Áno
VOX	Áno
Prípojenie príslušenstva	2 kolíková zástrčka
Automatic Digital Squelch (ASQ)	Áno
Prevádzková teplota	-26 ~ +55 °C
Obrazovka	Áno, multifunkčné podsvietenie
Prípojenia na prednom paneli	
2 pinový jack	Áno
Balenie obsahuje	
Rádio stanica	Áno
Držiak mikrofónu	
Podpora montáže stanice	Áno
Napájací kábel	Áno
Zástrčka zapalovača	Áno
Anténny adaptér a 12 V napájanie	Áno
Manuál v rumunšine	Áno

// //