# CB ru?ná vysiela?ka PNI HP62 Zostava E




CB ru?ná vysiela?ka PNI HP62 Zostava E
















Prenosná CB rádiová stanica PNI Escort HP 62, viac štandardná, 4 W, 12 V, AM-FM, 5-stup?ová nastavite?ná ASQ, 9-úrov?ová RF zisk, dvojité hodinky, skenovanie, zámok

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
**Cena**
Základná cena s DPH77,00 €

Cena po z?ave62,60 €

Predajná cena77,00 €

Predajná cena bez DPH62,60 €

Z?ava

Suma DPH14,40 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis

## Multifunk?ná podsvietená obrazovka

Podsvietená obrazovka zobrazuje aktuálny pracovný režim stanice: aktívne funkcie (EMG, LOCK, SC, DW), frekven?né pásmo a ?íslo zvoleného kanálu, ako aj silu prijímaného a vysielaného signálu.

## Prenosné, malé rozmery

Stanica PNI Escort HP 62 CB, podobne ako vysiela?ka, je v?aka malým rozmerom, iba 73 x 35 x 92 mm, mimoriadne prístupná a pohodlná na používanie – bez napájacieho adaptéra. Stanicu tak môžete umiestni? do lak?ovej opierky alebo do obmedzených priestorov na palubnej doske akéhoko?vek auta. Kábel adaptéra je dlhý 30 cm.

## Viaceré funkcie

Aj ke? je PNI Escort HP 62 malý, je vybavený vä?šinou funkcií potrebných pre CB stanicu, ?ím uspokojí nároky každého užívate?a. Funkcie ako RF Gain, Scan, Automatic Squelch, Dual Watch alebo vyvolanie posledného kanálu u?ah?ujú prispôsobenie stanice rôznym komunika?ným potrebám.

## Konektivita: BNC konektor, 2-kolíková zástr?ka a zástr?ka PL259

Rádiová stanica PNI Escort HP 62 CB má dvojaké využitie: v aute ako mobilná stanica spolu s anténou namontovanou na tele a vonku ako prenosná stanica inštaláciou BNC antény a batérií (volite?né príslušenstvo). Pripojenia mikrofónu a reproduktora umož?ujú pripojenie 2-pinového headsetu, s ktorým môžeme komunikova? handsfree.

## Video prezentácia

**PNI Flex 27 antenna for PNI Escort HP 62 length 48 cm type BNC UK**

| | |
|---|---|
| Kód produktu | PNI-HP62 |
| Brandi | PNI |
| **Všeobecné charakteristiky** | |
| Frekvencia | 26,965-27,405 MHz |
| Typ emisného pásma | AM-FM |
| kanály | 40 |
| k?menie | 12 V |
| Rozmery (Š x V x H / hmotnos?) | 73 x 35 x 92 mm (bez napájacieho adaptéra) / 332 g (vrátane adaptéra) |
| Citlivos? (10dB) | 0,5uV (AM) 0,25uV (FM) |
| Výkon zvuku reproduktora | 0,5 W |
| Skreslenie zvukového signálu | menej ako 3 % pri 1 kHz |
| Emisný výkon | 4 W |
| Modulácia | 90 % +/- 5 % |
| Absorbovaný prúd | 900 mA |
| Model | Prenosný |
| Pamä? EEPROM | Áno |
| Jack pre prídavný externý reproduktor | Áno |
| **Špeciálne vlastnosti** | |
| Dvojité hodinky | Áno |
| Skenovanie kanálov | Áno |
| RF zisk | Áno, 9 úrovní |
| ASQ - Automatický squelch | Áno, 5 úrovní |
| Zámok klávesnice | Áno |
| LCR - posledný zvolený kanál | |
| Viacfarebná obrazovka | Oranžová |
| Núdzové tla?idlo kanála 9/19 | Áno |

| | |
|---|---|
| Pamä?ové kanály | Áno |
| ASQ nastavite?né | Áno |
| SQ - Squelch | Áno |
| RF PWR | Áno |
| mera? SWR | Áno |
| VOX | Áno |
| Pripojenie príslušenstva | 2 kolíková zástr?ka |
| Automatic Digital Squelch (ASQ) | Áno |
| Prevádzková teplota | -26 ~ +55 °C |
| Obrazovka | Áno, multifunk?né podsvietenie |
| **Pripojenia na prednom paneli** | |
| 2 pinový jack | Áno |
| **Balenie obsahuje** | |
| Rádio stanica | Áno |
| Držiak mikrofónu | |
| Podpora montáže stanice | Áno |
| Napájací kábel | Áno |
| Zástr?ka zapa?ova?a | Áno |
| Anténny adaptér a 12 V napájanie | Áno |
| Manuál v rumun?ine | Áno |

// //