

## CB RUŽNÁ VYSIELAČKA PNI HP62 ZOSTAVA B



Súčasťou balenia je súprava CB PNI Escort HP 62 Radio Station a anténa PNI Extra 45 s magnetom

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

**Cena**

Základná cena s DPH91,50 €

Cena po zľave74,39 €

Predajná cena91,50 €

Predajná cena bez DPH74,39 €

Zľava

Suma DPH17,11 €

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

**Popis**

PNI-HP62 - Prenosná CB rádiostanica PNI Escort HP 62, multi štandard, 4W, 12V, AM-FM, ASQ nastaviteľné na 5 úrovniach, RF Gain na 9 úrovniach, Dual Watch, Scan, Lock

## Multifunkčná podsvietená obrazovka

Podsvietená obrazovka zobrazuje aktuálny pracovný režim stanice: aktívne funkcie (EMG, LOCK, SC, DW), frekvenčné pásmo a číslo zvoleného kanálu, ako aj silu prijímaného a vysielaného signálu.

## Prenosné, malé rozmery

Stanica PNI Escort HP 62 CB, podobne ako vysielateľka, je vďaka malým rozmerom, iba 73 x 35 x 92 mm, mimoriadne prístupná a pohodlná na používanie – bez napájacieho adaptéra. Stanicu tak môžete umiestniť do ľakej opierky alebo do obmedzených priestorov na palubnej doske akéhokoľvek auta.

## Viacere funkcie

Aj keď je PNI Escort HP 62 malý, je vybavený veľkým množstvom funkcií potrebných pre CB stanicu, čím uspokojí nároky každého užívateľa. Funkcie ako RF Gain, Scan, Automatic Squelch, Dual Watch alebo vyvolanie posledného kanálu umožňujú prispôbenie stanice rôznym komunikačným potrebám.

## Konektivita: BNC konektor, 2-koľíková zástrčka a zástrčka PL259

Rádiová stanica PNI Escort HP 62 CB má dvojaké využitie: v aute ako mobilná stanica spolu s anténou namontovanou na tele a vonku ako prenosná stanica inštaláciou BNC antény a batérií (voliteľné príslušenstvo). Pripojenia mikrofónu a reproduktora umožňujú pripojenie 2-pinového headsetu, s ktorým môžeme komunikovať handsfree.

## PNI-EXTRA45 - PNI Extra 45 CB anténa, vrátane magnetu, dĺžka 45 cm, SWR 1.0, 26-30MHz, 150W, sklolaminát

### Diskrétna a efektívna

Anténa PNI Extra 45 je najmenšia CB anténa (má výšku len 45 cm), ktorú je možné namontovať ako na osobné autá, tak aj na dodávky alebo mikrobuses. Jeho malé rozmery ho robia takmer nepostrehnuteľným, takže si ho pomýlite s rádiovou anténou.

### Jednoduchá inštalácia a kalibrácia

Anténu PNI Extra 45 je možné jednoducho namontovať jednoduchým naskrutkovaním hrotu na magnet upevnený na kupole auta, ale aj kalibrovať otáčaním hrotu so skrutkou, čím nedosiahnete požadovaný výkon. Odporúčame, aby nastavenie/kalibráciu antény vykonal špecializovaný personál s príslušným vybavením.

### Aerodynamický dizajn

Anténa PNI Extra 45 má špeciálny aerodynamický dizajn, ktorý umožňuje vzduchu pretekať okolo hrotu, čím eliminuje hluk produkovaný vetrom.

#### Identifikácia produktu

|              |          |
|--------------|----------|
| Kód produktu | PNI-HP62 |
| Brandi       | PNI      |

#### Všeobecné charakteristiky

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Frekvencia                            | 26,965-27,405 MHz                                                     |
| Typ emisného pásma                    | AM-FM                                                                 |
| kanály                                | 40                                                                    |
| napájanie                             | 12 V                                                                  |
| Rozmery (Š x V x H / hmotnosť)        | 73 x 35 x 92 mm (bez napájacieho adaptéra) / 332 g (vrátane adaptéra) |
| Citlivosť (10dB)                      | 0,5uV (AM) 0,25uV (FM)                                                |
| Výkon zvuku reproduktora              | 0,5 W                                                                 |
| Skreslenie zvukového signálu          | menej ako 3 % pri 1 kHz                                               |
| Emisný výkon                          | 4 W                                                                   |
| Modulácia                             | 90 % +/- 5 %                                                          |
| Absorbovaný prúd                      | 900 mA                                                                |
| Model                                 | Prenosný                                                              |
| Pamäť EEPROM                          | Áno                                                                   |
| Jack pre prídavný externý reproduktor | Áno                                                                   |
| <b>Špeciálne vlastnosti</b>           |                                                                       |
| Dvojité hodinky                       | Áno                                                                   |
| Skenovanie kanálov                    | Áno                                                                   |
| RF zisk                               | Áno, 9 úrovni                                                         |
| ASQ - Automatický squelch             | Áno, 5 úrovni                                                         |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Zámok klávesnice                    | Áno                            |
| LCR - posledný zvolený kanál        |                                |
| Viacfarebná obrazovka               | Oranžová                       |
| Núdzové tlačidlo kanála 9/19        | Áno                            |
| Pamäťové kanály                     | Áno                            |
| ASQ nastaviteľné                    | Áno                            |
| SQ - Squelch                        | Áno                            |
| RF PWR                              | Áno                            |
| merať SWR                           | Áno                            |
| VOX                                 | Áno                            |
| Pripojenie príslušenstva            | 2 kolíková zástrčka            |
| Automatic Digital Squelch (ASQ)     | Áno                            |
| Prevádzková teplota                 | -26 ~ +55 °C                   |
| Obrazovka                           | Áno, multifunkčné podsvietenie |
| <b>Pripojenia na prednom paneli</b> |                                |
| 2 pinový jack                       | Áno                            |
| <b>Balenie obsahuje</b>             |                                |
| Rádio stanica                       | Áno                            |
| Držiak mikrofónu                    |                                |
| Podpora montáže stanice             | Áno                            |
| Napájací kábel                      | Áno                            |
| Zástrčka zapalovača                 | Áno                            |
| Anténny adaptér a 12 V napájanie    | Áno                            |
| Manuál v rumunšine                  | Áno                            |

## **PNI-EXTRA45 - PNI Extra 45 CB anténa, vrátane magnetu, dĺžka 45 cm, SWR 1.0, 26-30MHz, 150W, sklolaminát**

### **Identifikácia produktu**

Kód produktu

Pracovná páska

Farba produktu (hrot)

### **Všeobecné charakteristiky**

Pracovná frekvencia

Počet kanálov

Použitý maximálny výkon

Minimálne SWR v strede pásma

Dĺžka

Impedancia

Materiál

**PNI-EXTRA45 - PNI Extra 45 CB anténa, vrátane magnetu, d?žka 45 cm, SWR 1.0, 26-30MHz, 150W, sklolaminát**

Typ konektora

D?žka kábla

Hmotnos?

ve?kos?

Polarizácia

Pracovná vzdialenos?

Prevádzková teplota

**Balenie obsahuje**

Anténa rádiovkej stanice

Kábel RG58

Kábel RG174

Zástr?ka PL259

Magnetická základ?a

// //