Rádiová stanica PNI Escort HP 6500 CB multištandardná + CB PNI ML70 anténa



Rádiová stanica PNI Escort HP 6500 CB multištandardná + CB PNI ML70 anténa

















CB PNI Escort rádio balí?ek HP 6500 ASQ + CB PNI ML70 anténa

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Základná cena s DPH76,50 €

Cena po z?ave62,20 €

Predajná cena76,50 €

Predajná cena bez DPH62,20 €

Z?ava

Suma DPH14,30 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis

Zmenšené rozmery

Jej malé rozmery (iba 110x120x25mm) umož?ujú umiestni? stanicu aj do ve?mi úzkych priestorov bez toho, aby ste sa museli uchýli? k reálnej inštalácii, ako v prípade klasického CB.

Emisný výkon 4W

Stanica je v súlade s legislatívou platnou v Rumunsku harmonizovanou s európskymi normami a má maximálny povolený zákonný výkon 4 W.

FM/AM

Stanica PNI Escort HP 6500 CB umož?uje komunikáciu v pásme FM, používanom v Rumunsku, ale aj v pásme AM pri cestách do zahrani?ia. Okrem typu pásma umož?uje stanica aj výber frekven?ného pásma, ?o je nastavenie potrebné pre používanie stanice v iných európskych krajinách.

Dvojitý squelch, nastavite?ný a automatický digitálny

PNI Escort HP 6500 je vylepšený o digitálny automatický systém na zníženie hluku a rušenia (Digital Automatic Squelch). Duálny manuálny a automatický režim squelch ponúka 28 a 9 úrovní nastavenia spolu s funkciou RF Gain pre jemnejšie nastavenie príjmu.

Výkon CB antény PNI ML70

Výkon výrobku úzko súvisí s technickými charakteristikami antény v ideálnych podmienkach inštalácie a použitia: SWR <= 1,2, maximálny aplikovaný výkon 200 W, impedancia 50 Ohmov, nehrdzavejúca oce? at?.

Komunika?ná vzdialenos?

Komunika?ná vzdialenos? je ?alším rozhodujúcim faktorom pri kúpe a používaní CB antény. Dosahuje sa tak maximálna komunika?ná vzdialenos? 9 km v ideálnych pracovných podmienkach: kalibrovaná anténa, otvorené pole bez prekážok, stanica so zákonom povoleným maximálnym výkonom 4W a so štandardným príjmom. Akáko?vek prekážka, ako napríklad: kopce, hory, budovy, steny, môže túto vzdialenos? zmenši?.

D?žka antény

D?žka antény je ve?mi dôležitým faktorom, ktorý môže ovplyvni? komunika?nú vzdialenos?. ?ím je teda anténa dlhšia, tým vä?ší je dosah. Anténa PNI ML70 je dlhá 70 cm (vrátane magnetickej základne).

Magnetická základ?a

Magnetická základ?a PNI 145/PL v balení je vybavená 4 m káblom, posta?ujúcim na umiestnenie antény na kupole, má priemer 145 mm a silný

Identifikácia produktu	
Kód produktu	PNI-PACK61
Všeobecná charakteristika rozhlasovej stanice	
Typ emisného pásma	AM-FM
Frekvencia	26,965-27,405 MHz
kanálov	40 AM/FM
Výkon zvuku reproduktora	1 W
Citlivos? (20dB SINAD)	viac ako 1 µV (AM/FM)
Emisný výkon	4 W
Modulácia	80 – 90 %
k?menie	12 V
Spotreba	Maximálne 2A
Rozmery / Hmotnos?	110 x 120 x 28 / 385 g
Špeciálne funkcie rozhlasovej stanice	
ASQ (automatické squelch)	
Skenovanie kanálov	áno
RF zisk	Áno, 9 úrovní
Zamknite klávesnicu	áno
Núdzové tla?idlo kanála 9/19	áno
ASQ nastavite?né	Áno, 28 úrovní
SQ - Squelch	áno
Vlastnosti rádiovej antény	
Pracovná frekvencia	26 - 28 MHz
Po?et kanálov	90

Použitý maximálny výkon	200 W
Minimálne SWR v strede pásma	menej ako 1,2
D?žka antény	70 cm (vrátane magnetickej základne)
Pracovná vzdialenos?	7 km
Impedancia	50 ohmov
Materiál	Nehrdzavejúca oce?
Typ konektora	PL259
Priemer otvoru	16 mm
Vrátane magnetickej základne	áno
Priemer magnetickej základne	145 mm
D?žka kábla	4 m
Balenie obsahuje	
CB rádiová stanica	áno
CB rádiová anténa	áno
Magnetická základ?a	áno
Zástr?ka PL259	áno
Kábel RG58	Áno, 4 m

// //