# CB VOZIDLOVÁ VYSIELA?KA S MAGNETICKOU ANTÉNOU SET PNI CB ESCORT HP 7120 ASQ





















CB PNI Balík rádiových staníc HP 7120 a CB PNI Extra 48 anténa sú sú?as?ou balenia. 28 úrovní SQ, 9 úrovní zosilnenia RF a 9 úrovní digitálneho ASQ.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
**Cena**
Základná cena s DPH71,00 €

Cena po z?ave57,72 €

Predajná cena71,00 €

Predajná cena bez DPH57,72 €

Z?ava

Suma DPH13,28 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis

CB PNI Balík rádiových staníc HP 7120 a CB PNI Extra 48 anténa sú sú?as?ou balenia. 28 úrovní SQ, 9 úrovní zosilnenia RF a 9 úrovní digitálneho ASQ.

## Zmenšené rozmery

Zmenšené rozmery stanice (iba 110x120x28mm) umož?ujú jej umiestnenie do ve?mi úzkych priestorov vo Vašom aute, bez toho aby Vás rušila pri jazde.

## Emisný výkon 4W. Napájanie 12V.

Stanica PNI Escort HP 7120 CB vyhovuje legislatíve platnej v Rumunsku a Európe, má maximálny výkon 4 W. Je napájaná 12V pomocou zástr?ky do zapa?ova?a, ktorá je sú?as?ou balenia.

## FM/AM

Stanica PNI Escort HP 7120 CB umož?uje komunikáciu v pásme FM používanom v Rumunsku, ale aj v pásme AM používanom v niektorých krajinách Európskej únie. Okrem typu pásma umož?uje stanica aj výber normy (frekven?ného pásma), nastavenie potrebné pre používanie stanice v iných európskych krajinách. Predvolené pásmo: EC 40CH FM 4W.

## Dvojitý squelch, nastavite?ný a automatický digitálny

PNI Escort HP 7120 je vylepšený o digitálny automatický systém pre redukciu šumu a rušenia (Digital Automatic Squelch). Duálny manuálny a automatický režim squelch ponúka 28 a 9 úrovní nastavenia spolu s funkciou RF Gain pre jemnejšie nastavenie príjmu.

## Diskrétne a efektívne

Anténa PNI Extra 48 patrí medzi najmenšie CB antény (je len 45 cm vysoká) a je možné ju namontova? na osobné autá, dodávky aj mikrobusy. Jeho malé rozmery ho robia takmer nepostrehnute?ným, ?ahko si ho pomýlite s rádiovou anténou. Priemerná vzdialenos? príjmu je 10 km.

## Aerodynamický dizajn

Anténa PNI Extra 48 má špeciálny protihlukový dizajn, ktorý umož?uje vzduchu k?za? okolo hrotu, ?ím eliminuje hluk produkovaný vetrom.

## Video prezentácia

PNI HP 6500 7120 ASQ FACTORY RESET en

| | |
|---|---|
| **Identifikácia produktu** | |
| Kód produktu | PNI-7120EX48 |
| **Všeobecná charakteristika rozhlasovej stanice** | |
| Model | Nábytok |
| Typ emisného pásma | AM-FM |
| Frekvencia | 26,965-27,405 MHz |
| kanály | 40 AM/FM |
| Typ mikrofónu | RJ11 |
| Výkon zvuku reproduktora | 1 W |
| Citlivos? (20dB SINAD) | viac ako 1 µV (AM/FM) |
| Emisný výkon | 4 W |
| Modulácia | 80 – 90 % |

| | |
|---|---|
| Montáž 1 DIN | Áno |
| k?menie | 12 V |
| Spotreba | Maximálne 2A |
| Rozmery / Hmotnos? | 110 x 120 x 28 mm / 385 g |
| **Špeciálne funkcie rozhlasovej stanice** | |
| Skenovanie kanálov | Áno |
| RF zisk | Áno, 9 úrovní |
| Zamknite klávesnicu | Áno |
| Viacfarebná obrazovka | Áno |
| Núdzové tla?idlo kanála 9/19 | Áno |
| ASQ nastavite?né | Áno, 9 úrovní |
| SQ - Squelch | Áno, 28 úrovní |
| Automatic Digital Squelch (ASQ) | |
| Prevádzková teplota | -26 °C - +60 °C |
| **Vlastnosti rádiovej antény** | |
| Pracovná frekvencia | 26 - 28 MHz |
| Použitý maximálny výkon | 150 W |
| Minimálne SWR v strede pásma | 1,0 |
| D?žka antény | 45 cm |
| Pracovná vzdialenos? | 10 km |
| Impedancia | 50 ohmov |
| Materiál | Sklenené vlákno |
| Typ konektora | PL259 |
| Vrátane magnetickej základne | Áno |
| Priemer magnetickej základne | 103 x 66 x 40 mm |
| D?žka kábla | 4 m |
| **Balenie obsahuje** | |
| CB rádiová stanica | Áno |
| CB rádiová anténa | Áno |
| Magnetická základ?a | Áno |
| Zástr?ka PL259 | Áno |
| Kábel RG58 | |
| Zástr?ka zapa?ova?a cigariet | Áno |
| Podpora mikrofónu | Áno |
| Podpora stanice | Áno |
| Kábel RG174 | Áno, 4 m |

// //